

16 進 16 出 4K 60Hz HDMI2.0 影音訊號矩陣切換器

Model:CH1620K_B

功能特性

- 16 進 16 出數位影音 HDMI2.0 矩陣切換器.
- 支援 4K @60Hz 解析度, 及 YUV4 : 4 : 4.
- 支援 HDMI2.0, HDCP2.2.
- 每個輸出端支援 4K 降頻至 1080P, 解決一般 4K 與 1080P 同步顯示時 1080P 無法顯示問題.
- 3U 機架安裝設計,前面板採用高規 LED 顯示螢幕.
- 3D 影像倍頻修復,臨近像素複讀處理和 3D 去除隔行處理功能進行影像修復功能.
- 支援 2x RS-232 埠, 2x RJ-45 埠控制.
- 採用四核四鏈路核心晶片可達 32Gbps 處理速率.
- 多達 40 組的場景快捷鍵, 可快速呼叫需要的場景.
- 斷電場景自動儲存保護,開機自動恢復記憶功能.
- 支援 EDID 處理技術,解決顯示端不滿屏 閃爍 不顯示等惱人問題.
- 支援聲音加載輸入及聲音分離獨立輸出.
- 中文 WEB 控制介面.
- 支援負載保護,降低設備損壞的機率.
- 控制方式:遙控器, TCP/IP, RS-232, APP, 按鍵.
- 支援 19"機架尺寸.

包裝配件

- 1 X CH1620K_B
- 1 X 電源線
- 1 X 遙控器 (內無電池)
- 1 X 操作說明書

產品示意圖



規格表

型號	CH1620K_B
輸入介面	16 x HDMI, 16 x 3.5mm
輸出介面	16 x HDMI, 16 x 3.5mm
輸入解析度	支援最高 4K@ 60hz, YUV4:4:4 向下相容.
色深	48/ 36/ 30/ 24-bit
HDMI	LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD,
音訊格式	Dolby Digital Plus(DD+), DTS-ES, DTS HD Master
控制方法	APP, 遙控器, 2 x TCP/IP, 2 x RS-232, 按鍵
連接線材	可接最長 5 米 28AWG HDMI2.0 線材, 輸出+輸入不能
長度	超過 10 米,超過此長度建議搭配延長器延伸距離.
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ 電源輸入
尺寸	482 x 405 x 138mm (長 x 寬 x 高)
重量	13Kg